HENNEKENTUMBLER
seit 1977

VAKUUMTUMBLER 1.800 - 11.000 ltr

VACUUM TUMBLER 1,800- 11,000 ltr

Die doppeltürigen Vakuumtumbler der Baureihe C sind besonders geeignet für die “In Line”-Produktion, da sich Beschickungs- und Entleerseite gegenüberliegen.

The double-doored vacuum tumbler of our Production Line C are especially suited for “in line” production, since the lid openings for loading and discharge of the product are in opposite directions.

TYP C

Ein robuster 4-Radantrieb spezieller Schwerlasträder und ein frequenzumrichtergesteuertes Getriebe ermöglicht einen Drehzahlbereich von 1 - 10 U/min. Die Doppeltürigkeit des Behälters verhilft zu einem schnellen Be- und Entladen sowie Reinigen.

A robust drive with four heavy-duty wheels and a frequency controller allow a speed range between 1 and 10 RPM. The opposing opening lids enable fast loading and discharge as well as thorough cleaning.

- stabile Gesamtkonstruktion mit Präzisionsbehälter
- Antrieb über spezielle Schwerlasträder
- frequenzumrichtergesteuerte Drehzahl 1 - 10 U/min
- Spezialschikanen für kontrollierte Dreh-, Rutsch- und Gleitbewegungen
- alle Tumbleparameter sind mit dem bedienerfreundlichen Touch-Panel von Siemens frei programmierbar
- Lakeansaugvorrichtung zum Einsaugen von zusätzlicher Lake und/oder Additiven
- 95% Vakuum

- *sturdy construction with precision drum*
- *drive by four heavy-duty wheels*
- *frequency controlled rotational speed, ranging from 1 to 10 RPM*
- *special fins for controlled turning, slide and glide movements*
- *all tumbler parameters can be adjusted by the user friendly SIEMENS touch panel and are also programmable*
- *vacuum brine suction device for extra brine and additives*
- *95 % vacuum*

Typ *type*	**Volumen** *volume*	**Drehzahl** *rpm*	**Leistung** *power*	**Breite** *width*	**Länge** *length*	**Höhe** *height*
C0	1.800 ltr	1-10	3,5 kW	1.710 mm	2.180 mm	1.890 mm
C1	2.850 ltr	1-10	4,7 kW	1.980 mm	2.370 mm	2.180 mm
C2	3.650 ltr	1-10	6,0 kW	2.040 mm	2.550 mm	2.280 mm
C3	4.600 ltr	1-10	11,0 kW	2.090 mm	2.805 mm	2.390 mm
C4	6.500 ltr	1-10	12,5 kW	2.690 mm	2.820 mm	2.390 mm
C5	8.750 ltr	1-10	21,0 kW	2.810 mm	3.280 mm	2.650 mm
C6	11.000 ltr	1-10	30,0 kW	3.310 mm	3.280 mm	2.690 mm

Änderungen vorbehalten. | *Changes reserved.*