



HENNEKENTUMBLER

seit 1977



hydraulische Beschickung Typ HBS /
hydraulic loader type HBS

Die Hydraulikbeschickung Typ HBS hat den Vorteil, dass der Kutterwagen erst an höchster Stelle herumkippt, so dass ein Herausschwappen oder Heraustropfen von Produkt oder Lake verhindert wird.

Zudem kann in Schritten beschickt werden und man muss nicht den ganzen Kutterwagen auf einmal entleeren. Dies bietet auch Vorteile, wenn man die Beschickung nicht nur für den Vakuumtumbler nutzt, sondern auf auch beispielsweise Tische entladen möchte.

The advantage of the hydraulic loader HBS is that the norm waggon swivels at the highest point so that a spilling out of product or brine can be avoided.

In addition to that it is possible to load in steps so that you don't have to unload the whole norm waggon with one time. This is also an advantage when you use it not only for the vacuum tumbler, but unload the product on a table or something similar.

BESCHICKUNGSSYSTEME

LOADING SYSTEMS



Turmbeschickung / *tower loader*



Vakuumbeschickung / *vacuum loader*

Die **hydraulische Beschickung** ist für den Vakuumtumbler Typ B und nahezu jedes Produkt geeignet. Diese Beschickungsart hat das beste Preis-Leistungsverhältnis.

*The **hydraulic loader** can be used for the vacuum tumbler type B and nearly every product. It has the best cost-performance ratio.*

Die **Vakuumbeschickung** sollte nur bei nassem Produkt ohne Knochen verwendet werden.

*The **vacuum loader** should be used for wet product without bones.*

Je nach Produkteigenschaft und Produktionsprozess muss abgewägt werden, welches Beschickungssystem am besten geeignet ist

Depending on the product specification and the production process it has to be proved which loading system is the most appropriate one.



Transportband / *transport belt*

